



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 266-CPR-2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Membrana bitumiczna na dachy skośne

NEXLER Optimax PRO PV (2026/1)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) warstwa regulacyjna pary wodnej podlegająca badaniu reakcji na ogień
- b) warstwa regulacyjna pary wodnej.

3. Producent:

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska
tel., fax +48 58 781 45 85
e-mail: info@nexler.com

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3 – w zakresie zastosowań: a, b

5. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1:2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna zgodnie z punktem 5 DWU
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 13859-1:2010
Odporność na przesiąkanie wody	Klasa W1	
Wytrzymałość na rozciąganie: - kierunek podłużny - wydłużenie - kierunek poprzeczny - wydłużenie	600 ± 200 N/50 mm (45 ± 15) % 400 ± 200 N/50 mm (45 ± 15) %	
Wytrzymałość na rozdzieranie: - kierunek podłużny - kierunek poprzeczny	300 ± 150 N 300 ± 150 N	
Elastyczność w niskiej temperaturze (giętkość)	≤ -25 °C	
Odporność na sztuczne starzenie związana z: - właściwościami mechanicznymi: wytrzymałość na rozciąganie: kierunek podłużny kierunek poprzeczny wydłużenie: kierunek podłużny kierunek poprzeczny - odpornością na przesiąkanie wody	 NPD NPD NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Konrad Liberda

Kierownik Biura Produktowej
Wsparcia Technicznego
Konrad Liberda

w Gdyni dnia 12.01.2026r.

