

Karta Informacyjna
Wydanie 21/11/2013
Numer identyfikacyjny
02 05 03 07 100 0 000004
Sika® Primer-3 N

Sika® Primer-3 N

Rozpuszczalnikowy grunt do podłoży porowatych i metalowych

Opis produktu Sika® Primer-3 N jest rozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym, preparatem gruntującym do produktów Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® i Sikasil® zapewniającym lepszą przyczepność na podłożach porowatych (np. beton) i metalowych.

Właściwości

- Łatwa aplikacja
- Wodoodporność
- Krótki czas odparowywania

Dane produktu

Barwa Transparentna

Opakowanie Butelka 250 ml, 6 butelek w kartonie
Butelka 1000 ml, 4 butelki w kartonie
Kanister 5 l

Składowanie

Warunki składowania / Czas przydatności do użycia Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +30°C najlepiej użyć w ciągu 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed promieniowaniem słonecznym.

Dane techniczne

Baza chemiczna Jednoskładnikowa, rozpuszczalnikowa kompozycja żywicy epoksydowej

Gęstość 0,98 kg/dm³ CQP¹⁾ 006-3, ISO 2811-1

Lepkość ~ 10 mPa·s²⁾ CQP 029-3, ISO 3219

Zawartość części stałych ~ 34%

Czas odparowywania Minimum 30 minut, maksimum 8 godzin²⁾

¹⁾ Sika Corporate Quality Procedure

²⁾ 23°C / 50% w.w.

Szczegóły aplikacji

Sposoby aplikacji / Narzędzia Sika® Primer-3 N nanieść na podłoże przy użyciu czystego pędzla lub wałka. Warstwę gruntującą nanosi się tylko raz. Niezwłocznie po aplikacji zamknąć szczelnie opakowanie.

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być mocne, czyste, suche wolne od plam oleju, zatłuszczeń, bez luźnych i słabo związanych fragmentów. Usunąć mleczko cementowe.



Temperatura aplikacji	+5°C do +40°C Temperatura podłoża w trakcie aplikacji musi być o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.	
Zużycie materiału	Wydajność z litra ~ 5 m ² na podłożach porowatych ~ 8 m ² na podłożach nieporowatych	Ilość mb z litra ~ 250 mb na podłożach porowatych ~ 400 mb na podłożach nieporowatych
Uwagi do aplikacji / Ograniczenia	Sika® Primer-3 N należy zużyć w przeciągu 1 miesiąca od otwarcia opakowania. Wyrzucić materiał, który zżelował lub rozdzielił się. Materiały gruntujące poprawiają przyczepność. Nie zastępują jednak odpowiedniego oczyszczenia i przygotowania podłoża oraz nie wpływają znacząco na poprawę parametrów wytrzymałościowych podłoża. Zastosowanie środków gruntujących wydłuża trwałość wykonanych uszczelnień.	
Uwaga	Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.	

Ochrona zdrowia i środowiska

Warunki BHP	Należy używać odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne, a także ochronne maski oddechowe. Przed rozpoczęciem prac z żywicami należy posmarować ręce i niechronioną skórę kremem ochronnym. W przypadku kontaktu z oczami lub śluzówką natychmiast dokładnie opłukać czystą letnią wodą oraz skorzystać z porady lekarskiej. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.
Ochrona środowiska	Materiał nie powinien dostać się do kanalizacji, wód gruntowych lub gleby. Unikać kontaktu z rozlanym materiałem.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.



Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 31 00 700
Fax +48 22 31 00 800
e-mail sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

